

13871 VERRONE (BI) Strada Trossi, 57 Tel. 015-255.61.01 - fax 015-255.83.48

E-mail: gti@gtispa.it www.gtispa.it



Articolo		45	Titolo	4600
DATI TECNICI				
Composizione	40% WY	′ 60% WO	Tors.unico Tors.ritorto	150 S
Cardato 🔽	Pettinato	Fantasia 🔲	Garzato	
INDICAZIONI PER FOLLATURA - FINISSAGGIO *				
LAVAGGIO temperatur	•	APONE FOLLANT  3 MINUTI sapoi  2 minuti, scarico e o	ne 2g/l	scarico e centrifuga
LAVAGGIO IN ACQUA CON AMMORBIDENTE				
temperatul asciug	ra <b>38°</b> tempo are in tumbler a 70° x 20		oid. 1g/l	scarico e centrifuga
NOTE				
IN ALTERNATIVA IN COMMERCIO SI POSSONO REPERIRE SINGOLI PRODOTTI CHE HANNO LA DUPLICE FUNZIONE FOLLANTE/AMMORBIDENTE.  LE INDICAZIONI SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVE E POSSONO VARIARE A SECONDA DEL PRODOTTO CHE VERRA' IMPIEGATO, DAL TIPO DI MANO CHE SI VORRA' OTTENERE E DAL PUNTO MAGLIA CHE SI ANDRA' A REALIZZARE.  LE INDICAZIONI SONO IN RIFERIMENTO ALLA MANO DEL TELO DA NOI FORNITO.				
CONSIGLI PER MANUTENZIONE CAPO FINITO				
	jio a secco	双对	<b>₹</b> ∴	PX
NOTE				
lavare a secco stirare utilizzando un ferro a vapore (max 100°) interponendo un panno si raccomanda di testare bene i manufatti realizzati data la costruzione del filato				